

Console

Mic/Line In	1 ~ 30	~ Blank Ch ~
	31	From Monitor Console Backup Mix(L)
	32	From Monitor Console Backup Mix(R)
Line Out	1 ~ 16	~ Blank Ch ~
	17	Hall Send (L)
	18	Hall Send (R)
	19	Rec Splitter (L)
	20	Rec Splitter (R)
	21	In Fill (L)
	22	In Fill (R)
	23 ~ 24	~ Blank Ch ~
	25 (C)	~ Blank Ch ~
	26 (R)	Main (R)
	27 (L)	Main (L)
Moni A	Left	~ Blank Ch ~
	Center	~ Blank Ch ~
	Right	~ Blank Ch ~
Moni B	Left	~ Blank Ch ~
	Right	~ Blank Ch ~

AES In	1/2	~ Blank Ch ~
	3/4	~ Blank Ch ~
AES Out	1/2	~ Blank Ch ~
	3/4	~ Blank Ch ~
SPDIF In		~ Blank Ch ~
SPDIF Out		~ Blank Ch ~



Vi1のアウトの表記が写真のように先番がRとなるため  
標準パッチも、それに合わせております。

【Vi1仕様】

ファームウェアバージョン 4.9.2.306

O-EASTのデフォルトデータは、O-EASTのホームページにリンクがありますので、そちらからダウンロードして下さい。

[ メインコンソール(Vi6)とサブコンソール(Vi1)のミックスについて ]

楽屋送り用スプリッター、RECスプリッターにはパッシブデバイスにてVi6とVi1のミックスされた音が送られます。