O-WEST 照明機材リスト 1/2　　2026.10.28

設備名称	主なる仕様	総数	移動機材数
調光操作卓	【メイン卓】AVOLITES QUARTZ(Titan ver18.0) Mobile Wing,タッチモニター付属 【バックアップ卓】 smartfade1248　DMXバックアップモードで使用　メモリーフェーダ24本 メイン卓・バックアップ卓の調光室外への移動不可です。専用のUSB以外差し込み禁止。 QUARTZでの持ち込み機材の操作方法に関してはこちらでは把握出来ませんので、各自でお願い致します。 持ち込み機材使用時のトラブルに関して、こちらでは責任を負い兼ねます。 ムービングフィクスチャー等のバージョンアップも行いません。ご了承下さい。	1面 1面	ー ー
パッチングシステム	DMX-512 デジタル式パッチング	1式	ー
700w ピンスポットライト	ウシオ 下手700SR／e(黒) 上手700SR(白)	2本	ー
パーライト(500W)	Panasonic NQ30631SK　【5N】 【5VN】 【5M】(CL/**FRで使用**)	66台 35台 20台	24台 6台 0台
500w フレネルレンズ	丸茂MSM－604S1	29台	19台
500w 平凸レンズ	丸茂MSC－608	10台	6台
650w ITO	本体 ITO用効果機器　センターレスマシン ネタ各種 ドット×2/サーキット×10/三角ゴボ×2/スリット×8/風車×2/コッパ×6/アメーバ9/リング×11 スター×1/アスタリスク×4/大小丸ゴボ×8/品ネタ×2/四角ゴボ×11/サイズネタ小×2.中×7.大×3	10台 6台	6台 6台
500w SOURCE FOUR	本体 レンズチューブ26°/36°(常設は36°で使用) シングルGOBOローテーター(APOLLO DESIGN SIMPLESINGLE 14.5w) ネタ各種 ドッド/コッパ/三角 (B-size) パターンホルダー(B-size)	10台 各10 8台 各10枚	2台 26°×10/36°×2 0台
2灯 ミニブル	Toshiba AL-MB-2(500w×2)	8台	6台
LED Par	SILVER STAR MY NOVA(CCS3) ※常設卓はB-Lineで使用 DMX使用ch数 HSIS8ch/SSP8ch/TOUR12ch/TR17ch　通常TOUR12chモードで使用 消費電力 155W　ズーム4.5°～36° W210×D274×H388mm(ダボ含まず)	23台	6台
LEDストロボ	NA MonoFlash ※常設卓はB-Lineで使用 DMX使用ch数 1ch/3ch/4ch　通常3chモードで使用(1:dim 2:duration 3:speed) 消費電力840W W345×D179.8×H102.8mm(ダボ含まず)	2台	0台
1kw マシンスポット	EQS－10※機材が古いため吊り込み禁止	2台	2台
スパイラルマシン	EMS ネタ各種 SM-7×2/SM-11×4/SM-18×2/SM-23×4/SM-34×4	2台	2台
マシンスポット用 先玉	OL－4	2台	2台
ミラーボール	450c 変速・吊り型	1式	ー
スタンド	1K折脚スタンド	8本	8本
3連アーム		8本	8本
フロアベース	SHB-5型×14枚　SHB-10型×2枚	16枚	16枚
カラーフィルター		1式	
スモークマシン	Antari F-1FAZER (オプション機材税別￥8000) volume add.109/fan add.110	1台	

設備名称		総数	移動機材数		総数	移動機材数
ケーブル・信号線	■20C-20C(2mm²)			■変換		
	1m	36	20	30C-20C (キャプタイヤ)		
	2m	16	15	5m	11	11
	5m	20	10	2.5m	2	2
	10m	13	5	50cm	7	7
	2又	60	15	20C-平ショート	3	1
	3又	35	7	20C-平タップ(4口)		
	3chボーダーケーブル	6	6	5m	4	2
	■3P平行(シングル)			2m	4	0
	3m	5	2	20C-平タップ(2口)		
	■平行タップ(4口)				2	0
	3m	5	0	20C-平(シングル)		
	5m	5	2	3m	5	0
	※立ち降ろし専用 15m	1	1			
	■DMX5P信号線					
	3m	20	6	10m	15	12
	5m	20	13	20m	2	1
	DMX、平行ケーブルに限りがございます。 D型のケーブルはありません。使用の際は持ち込みをお願い致します。					

O-WEST 照明機材リスト 2/2　　2026.10.28

設備名称	主なる仕様		総数	
調光器(20A)	【舞台用】	ステージ 1トラス(20C型)	24回路	
		ステージ 2トラス(20C型)	30回路	
		サイドラダー(上下前奥共通)(20C型)	8回路	
		フロント(上下共通)(20C型)	3回路	
		サイドシーリング(上下共通)(20C型)	3回路	
		シーリング(下上共通)(20C型)	7回路	
		フロア 上手(30C型 ユニットブレーカー20A)	6回路	
		フロア 下手(30C型 ユニットブレーカー20A)	6回路	
		奥フロア(30C型 ユニットブレーカー20A)	6回路	
直回路 100v20A 20C型	1トラス	4回路 (L101/L102/L103/L104)	合計14回路	
	2トラス	4回路 (L105/L106/L107/L108)		
	1トラス2トラス共通	2回路 (S3/S4) ※常設ストロボ、LEDで使用中		
	ステージ	4回路 (L109/L110/L111/L112)		
直回路 100v15A 平行型	ステージ	2回路 (S1/S2) ※常設スモークマシンで使用中	合計 2回路	
200v20A D型	1トラス	2回路 (L201/L202)	合計 6回路	
	2トラス	2回路 (L203/L204)		
	ステージ	2回路 (L205/L206)		
DMX回線	1トラス-A/1トラス-B/2トラス-C/2トラス-D/ラダー下/ラダー上 ※A、D、ラダー上は常設で使用中		合計 6回線	